Daxili WiFi .şəbəkəsinin dizaynı

Buna nail olmaq üçün iki üsül var:

1. Siz bunu daxili şəbəkədə müxtəlif çoxsaylı SSID yaratmaqla nail ola bilərsiniz. Bu zaman hər bir SSID müvafiq VLAN-a təyin olunmalıdır. Bu ən asan üsüldür, mənfi (şəxsən mənə görə) cəhəti odur ki, tələblərdən asılı olaraq, sizdə 10-12 SSID ola. Bu da, şəxsən mənə görə, istifadəçilərə çətinlik yaradacaq və onlar sizə daim “Mən hansı vayfaya qoşulmalıyam” sualla müraciət edəcəklər
2. Siz daxili şəbəkədə 1 dənə SSID yaradlrslz və ona qoşulan istifadəçidən asılı olaraq onu müvafiq VLAN-a təyin edirisniz. Texniki olaraq bu üsüla “dynamic VLAN assignment” deyilir. Bu cür siz yalnız bir SSID vasitəsi ilə tək NPS serverindən istifadə etməklə müxtəlif VLAN-ları idarə edə bilərsiniz. Bu təlimatda biz məhz bu metodu araşdıracağıq.

Revision #6
Created 30 March 2024 13:40:19 by Vüsal M. Dadaşov
Updated 30 March 2024 14:00:03 by Vüsal M. Dadaşov